

DP2K-20C

Projektor DLP Cinema compacto para telas até 20m (65 pés)



O DP2K-20C da Barco é um projetor de cinema digital compacto para salas com telas de até 20 m (65 pés) de largura.

Tamanho pequeno, desempenho que cabe no bolso

chip DLP Cinema® de 0,98 pol. Com base no comprovado da Texas Instruments, o DP2K-20C garante uma experiência de cinema de primeira classe com brilho de imagem consistente, alto contraste e cores vibrantes. E, mais importante, o DP2K-20C vem em um formato compacto de baixo custo.

Baixo custo de propriedade

Manter o custo operacional baixo foi uma das principais prioridades ao desenvolver o DP2K-20C. Todos os componentes centrais foram, portanto, projetados para fácil manutenção e vida útil do produto estendida.

Fácil manutenção

modular O projetor DP2K-20C tem uma arquitetura totalmente fácil de usar. Essa modularidade minimiza significativamente o tempo de inatividade, permite um estoque mínimo de peças sobressalentes e acelera as curvas de aprendizado dos técnicos, o que reduz significativamente o custo de propriedade.

Também disponível como pacote DC completamente integrado

pacote DP2K-20Cx O projetor DP2K-20C também está disponível como projetor e solução de servidor de mídia totalmente integrado e pronto para uso. O combina o projetor DP2K-20C da Barco com o Doremi ShowVault e o servidor de mídia IMB. O pacote totalmente certificado pela DCI oferece uma solução livre de problemas para todos os cinemas que pretendem mudar para a plataforma digital da forma mais fácil e com riscos mínimos. Outro grande ponto positivo é que esse sistema integrado no momento é compatível com altas taxas de quadro de até 120 fps em 2D e 60 fps em 3D, fazendo com que ele seja perfeito para os próximos lançamentos em HFR de Hollywood.

BARCO

Visibly yours

Especificações técnicas

Dispositivo de Micro-espelhos Digital (Digital3 x Dispositivos de metal escuro DC2 de 0,98" (2,49 cm) MicroMirror Device™)	
Resolução original	2048 x 1080 pixels
Alojamento	DMDs e conjunto óptico hermeticamente fechados
Lâmpada	1,2 kW - 4 kW
Saída de Luz	18.500 lúmens
Tamanho da tela	Até 20 m / 65 pés de largura (ganho de tela de 1,8 a 14 ftl)
Razão de contraste	2.000:1
Entradas de Vídeo Digital	2 x entradas SMPTE 292M 2 x Entrada DVI selecionável como link único ou duplo
Lentes Primárias	1,2 - 1,8 1,4 - 2,05 1,6 - 2,5 1,95 - 3,2 2,4 - 3,9
Diagnóstico do Projetor	via painel de toque de PC via software de controle Communicator via agente de SNMP
Requisitos de Energia	220 V
Dimensões	558 (A) x 694 (L) x 1.034 (P) mm 22,0 (A) x 27,3 (L) x 40,7 (P) polegadas NOTA: mín. de 5 cm de espaçamento de entrada de ar necessário na parte inferior do projetor
Peso	102 kg (225 lbs)
Temperatura Ambiente	35 °C / 95 °F Máx.
Opções	ACS-2048 Complementos 3D Painel sensível ao toque Pedestal